

**NYPLAS** är en typ av PVC material, en förapplicerad ytbehandling utvecklad av Nylok. Nyplas är ljuddämpande och skyddar mot vatten, fukt, damm och luft. Den är lämplig att applicera under huvudet på en mängd fästelement.



Fördelarna är tydliga:

- Tätar/dämpar direkt efter montering.
- Eliminerar behovet av o-ringar, tätningar.
- Eliminerar gångar för läckor.
- Återanvändbar.
- Monteringsvänlig.
- Ej giftig.
- Utmärkt hållbarhet, krymper ej eller torkar ut med tiden.
- Möter de största fordonstillverkarnas specifikationer.
- Är både tids- och kostnadseffektiv.
- Arbetstemperatur -40°F till 300°F (-40°C till 150°C).

Källa: Nylok 040406.

**INNYVATION & NYLOK NYPLAS.**

INNYVATION är NYLOKS ord för sitt sätt att utveckla nya produkter som löser de problem kunderna kan konfrontera.

**NYPLAS möter och överstiger dessa standarder från fordonstillverkare:**

<b>FÖRETAG NAMN</b>	<b>STANDARD/SPECIFIKATION</b>
DaimlerChrysler	MSCD-43
Ford	ESB-M4G70-A eller B
Ford	WSK-MAG70C
GM	GM6086M - TYPE 3
GM	GMI 131M - TYPE D