

Nylokprodukter - Frågor och svar

I nedanstående sammanställning hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren runt våra Nylok-produkter.

Problem: Skrubar som lossnar pga vibration:	Lösning: Precote 19-2, Precote 30, 80 eller 85, Tuflok	Problem: Skydda mot svetsloppor:	Lösning: Nycote
Läckage under skallen:	Nyplas eller Nyseal	Maskering och demaskering vid svetsning:	Nycote
Gängor som skär:	Nytorq	Maskering vid lackering:	Nycote
Gängor som behöver maskeras:	Nycote	Låsning - alla typer:	Tuflok, Precote
Skrubar som lossnar under transport:	Nytorq, Precote, Nystay, Precote 19-2	Låsning vid hög temperatur:	Nytemp
Dämpning av ljud:	Nystay eller Nyseal	Justering:	Tuflok, Precote 19-2
Stötdämpning:	Nystay, Nyseal eller Nyplas	Höga brottkrafter och lågt monteringsmoment:	Precote
Isolering:	Nyplas, Nystay eller Nyseal	Låsning av miniatyrskruvar:	Tuflok, Precote, Precote 19-2
Täta vatten och damm:	Nyplas eller Nyseal		
Täta kemikalier (bensin, oljor osv):	Nyseal		

Källa: Nylok.